

PXI-93518

8-Port Serial (232/422/485) Communication PXI Module



📄 Please download JYTEK [<JYPEDIA>](#), you can quickly inquire the product prices, the key features and available accessories.

简介

PXI-93518 是一个八口串行通讯模块，兼容 RS-422、RS-485 和 RS-232 标准，具有快速瞬态电压抑制保护电路。这个保护器可以有效抑制浪涌和 ESD，提供每台 600W 防浪涌保护电源线路，以及线路上由于各种过电压原因产生的浪涌电压和瞬态过载。以及非常小的极间电容保证 RS-422/RS-485/RS-232 高速传输。

特点

- 外部接口部分与 PXI 总线部分电磁隔离
- 8 路 RS-422/485/232 通道
- 波特率、数据位长度、停止位长度（1 或 2 位停止位）、奇偶校验方式可设
- RS422、RS485 最高支持 921.6Kbps 的波特率；RS232 最高支持 115,200bps 的波特率
- 接收电路带上下拉电阻；
- 标准串口操作模式；
- 所有通道均采用光电隔离，±15KV 浪涌保护；
- 120 欧姆终端电阻匹配

规格

- 端口容量：8 个独立的端口，兼容 RS-422、RS-485、RS-232 标准
- 波特率：RS422、RS485 最高支持 921.6Kbps 的波特率；RS232 最高支持 115,200bps 的波特率
- 接口：DB-62 插孔接口
- 工作温度：-40° C 至 +8
- 相对湿度：0% 至 90%

应用

- 工厂自动化
- 分布式监测和控制系统
- 网络通信
- POS 系统
- 股票市场系统
- 交通控制系统

软件支持

- 操作系统：Windows® 7/10

订购指南

- PXI-93518 (PN: ZK2138016-0)
8-Port Serial (232/422/485) Communication PXI Module

Shanghai Jianyi Technology Co., Ltd.

Address: Room 201, Building 3, NO.300 Fangchun Road, Shanghai

Post Code: 201203

Tel: 021-5047 5899

Website: www.jytek.com

All Rights Reserved. All specifications are subject to change without further notice.